

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: Tegningshenvvisning: SfB kode: Side 1 af 3 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	Gulvklinker - Toiletter/handikapoiletter Bygning 1 og 2 Studieboliger Vaskeri, tørre- og rengøringsrum i erhvervslejemål og fællesrum. 1_0_100 Stueetage 1_0_101 1.etage 1_0_102 2.etage 1_0_103 3.etage 1_0_104 4.etage 43 24.02.2017 DM
---	--

Materialspecifikation

Fabrikat / type: Fabrikat / type: Fabrikat / type: Fabrikat / type: Fabrikat / type: Produktbeskrivelse: Dimension: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Gulvklinke: Evers Gulvlinke K42733 Gulvklinke: Evers K42833 Skridsikker (grip) Fuge: Lip Multifuge grå Fliseklæb: Lip Multifliseklæb Let Flex støvreduceret grå Vandtætningsmembran: Lip VS 30 Vandtætningsmemb. Produktbeskrivelse indsat i D&V Gulvlinke K42733 str. 196x196 mm Gulvlinke K42833 skridsikker (grip) 196 x 196 mm Bygning 1: Klinker til gulve på handikapoiletter samt toiletter i studieboliger Bygning 1 og 2: Klinker til gulve på toiletter, vakseri, tørre- og rengøringsrum i erhvervslejemål og fællesrum.
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Underentreprenør / leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup EEK@einarkornerup.dk 4326 5611 XL Byg JA Byggeland Jørgen Andersens Vej 1-5, 2760 Måløv byggeland@j-a.dk 4483 2050

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2016 Efterses efter behov, dog anbefales det en gang årligt Daglig rengøring
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: Rengøringsmidler og metoder:	Til daglig rengøring og vedligeholdelse følges Evers Gulvplejeprogram Daglig rengøring: Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler – svag opløsning Periodisk rengøring: Afhængig af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand, f.eks. badeværelser. <ol style="list-style-type: none">1. Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel2. Der skylles efter med vand3. Overfladen påføres koncentreret kalkfjerner Evers Kalkfjerner. Lad den virke i 5 minutter. Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp.4. Skyl og slut af med en let grundrens og efterskyllning. Rengøring for kalk der har siddet længe: Fremgangsmåden er den samme som beskrevet ovenfor, men det er en fordel at anvende meget varmt vand sammen med grundrens, da det øger rengøringsmidlets effektivitet. Processen gentages til kalken er væk. Fedt- og oliepletter: Ved fedt- og oliepletter anvendes et alkalisk rengøringsmiddel. Man opnår større effekt med varmt vand og længere virkningstid. Gentag processen om nødvendigt. Går pletterne ikke helt af, kan der bruges rensebenzin, acetone eller sprit. Blod og æggehvite: Skyl med koldt vand og rengør derefter med et alkalisk rengøringsmiddel. Hvis fugerne bliver brune: Mærke fuger rengøres først med et alkalisk rengøringsmiddel og derefter med et klorholdigt middel. Skyl efter. Problemet kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med FB9700. Imprægneringen bør gentages, når fugerne begynder at opsuge fugt igen.

	NB ! Tegn på mug o.lign. i badeværelser skyldes ofte utilstrækkelig udluftning / ventilation.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag: Evers gulvplejprogram samt rengøring af uglaserede fliser samt fliser med struktur	