

## BYGNINGSDELSKORT

<b>Bygningsdel/Emne:</b> <b>Bygningsnummer:</b> <b>Lokalisering:</b>	Vinduer Bygning 1 og 2 Vinduer i bygning 1 og 2 i henhold til planer, facader og bygningsdelstegninger
<b>Tegningshenvi- sing:</b>	Plantegninger stue – 4 sal
<b>SfB kode:</b>	(31) 002
<b>Side 1 af 2</b>	
<b>Dato:</b>	24.02.2017
<b>Revideret:</b>	01.10.2017
<b>Kortet er udarbejdet af:</b>	DM

## Materialoespecifikation

<b>Fabrikat / type:</b> <b>Produktbeskrivelse og dimensioner:</b>	Trævinduer i facader:  Trævinduer, 3-fags med termoruder og 6 opluk: Type V2.01 og V2.02  Trævinduer, 1-fags med termoruder og 3 opluk: Type V2.10  Trævinduer, 2-fags med termoruder og 4 opluk: Type V2.04, V2.05, V2.06 og V2.07  Trævinduer, 1-fags med termoruder og 1 opluk: Type V2.09 og V2.11  Trævinduer, 2-fags med termoruder, 2 opluk og fast glasoverparti: Type V2.12  Farver: I henhold til vedlagte farveskema Udvendigt: Københavner grøn RAL 6012 Glans 35 Indvendigt: Hvid RAL 9016 Glans 35
<b>Bilag / datablad:</b> <b>Omfang:</b> <b>Mængder:</b>	Vedlagt  I henhold til planer, facader og bygningsdelstegninger
<b>Entreprenør:</b> <b>Navn</b> <b>Adresse</b> <b>E-mail</b> <b>Telefon/mobil</b>	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup <a href="mailto:EEK@einarkornerup.dk">EEK@einarkornerup.dk</a> 4326 5611
<b>Leverandør:</b> <b>Navn</b> <b>Adresse</b> <b>E-mail</b> <b>Telefon/mobil</b>	XL Byg JA Byggeland Jørgen Andersens Vej 1-5, 2760 Måløv <a href="mailto:byggeland@j-a.dk">byggeland@j-a.dk</a> 44 83 20 50

<b>Leverandør:</b> <b>Navn</b> <b>Adresse</b> <b>E-mail</b> <b>Telefon/mobil</b>	Rationel Vinduer A/S Dalgas Alle 7, 7400 Herning rationel@rationel.dk 7221 1100
--	--

## DRIFTSOPLYSNINGER

<b>Indbygningsår:</b> <b>Forventet levetid:</b> <b>Eftersynsinterval:</b> <b>Vedligeholdelsesinterval:</b> <b>Første vedligeholdelse:</b>	2016 / 2017 10 års garanti på ruder Successivt, mindst en gang årligt Successivt Successivt
<b>Vedligeholdelses- og reparationsanvisning:</b>  <b>Rengøringsmidler og metoder:</b>	Pleje og vedligehold i henhold til vedlagte vedligeholdelses vejledning fra Rationel Vinduer A/S  <b>Rengøring af karm og ramme:</b> Rengøring af karm og ramme foretages med klud og mildt ph-neutralt sæbevand.  <b>Tætningslister:</b> Tætningslister rengøres ved brug af klud med lidt siliconeplejemiddel, så forbliver listerne bløde.  <b>Rengøring af ruder:</b> Brug en blød børste og en skraber – og anvend mildt sæbevand evt. tilsat et afspændingsmiddel, der hindrer dannelsen af kalkpletter.  <b>Smøring af beslag:</b> Beslagsdelene (de bevægelige dele) gives et par dråber syrefri olie et par gange om året, så de fortsat bevæger sig ubesværet. Brug evt. symaskineolie. På vinduer der er sidestyret/sidevendt skal bruges Interflon Finelube (teflonspray). Desuden skal man søge for, at holde snavs væk fra de forskellige glideskinner.  <b>Udluftning af bolig:</b> Luk et vindue eller dør helt op – og helst så der opstår gennemtræk. På den måde skiftes den varme fugtige indeluft ud med en kold og tør luft udefra på under 10 minutter.  Dug på indersiden af ruden – luft ud ! Den relative luftfugtighed inde i boligen er forhøjet, så undgå råd og fugtskader samt dårligt indeklima ved at lufte ud.
<b>Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:</b>	
<b>Vedhæftede bilag: Bilag 3: Brugervejledning fra Rationel Vinduer A/S</b>	