

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: Tegningshenvi sning:	Indvendige døre Bygning 1 og 2 Indvendige døre i bygning 1 og 2 Plantegninger stue – 4 sal
SfB kode:	(32) 002
Side 1 af 2	
Dato:	24.02.2017
Revideret:	01.10.2017
Kortet er udarbejdet af:	DM

Materialoespecifikation

Fabrikat / type: Produktbeskrivelse: Dimension: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Indvendige massive glatte lejlighedsdøre Indvendige massive glatte hoveddøre, 1 fløjede, med brand og lydkrav iht. dørskema og beslåning iht. beslagsliste – RAL 9004/sort Indvendige lejlighedsdøre, 1 fløjede. RAL 9016/hvid Vedlagt 8 boliger i bygning 2 76 boliger i bygning 1
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup EEK@einarkornerup.dk 4326 5611 XL Byg JA Byggeland Jørgen Andersens Vej 1-5, 2760 Måløv byggeland@j-a.dk 44 83 20 50 Trehøje Døre A/S Fabriksvej 6, 6973 Ørnhøj trehoeje@trehoeje.dk 9692 6000

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2016 / 2017 Successivt Successivt Successivt
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: Rengøringsmidler og metoder:	<p>Pleje og vedligehold i henhold til vedlagte vedligeholdelses vejledning fra Trehøje Døre A/S.</p> <p>Rengøring af døre og karme: Lakerede eller fabriksmalede dørplader og karme skal rengøres med en blød klud vredet op med varmt vand. Ved større behov kan anvendes næsten alle normale rengøringsmidler og opvaskemidler. Efter rengøring af overflader aftørres altid med en tør klud. Der må <u>ikke</u> anvendes rengøringsmidler som indeholder, klor, acetone, sprit, salmiak, petroleum og andre opløsnings- og slibemidler.</p> <p>Hængsler: Hængsler smøres med lejfedtet eller vaseline mindst en gang årligt. Låsefallen skal smøres mindst en gang årligt med Ruko Låsefedt.</p> <p>Tætningslister: Tætningslister rengøres ved brug af klud med lidt siliconeplejemiddel, så forbliver listerne bløde.</p>
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag: Bilag 4: Kvalitet og produktdata / drift og vedligehold	