

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: Tegningshenvi- sning: SfB kode: Side 1 af 2 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	Ovenlysvinduer Bygning 1 og 2 Vinduer i bygning 1 og 2 i henhold til planer, facader og bygningsdelstegninger Plantegninger 4 sal samt røgopluk i opgang (37) 24.02.2017 01.10.2017 DM
--	--

Materialespecifikation

Fabrikat / type: Produktbeskrivelse og dimensioner: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Ovenlysvindue – Velux, med vippevindue, integreret solafskærmning med betjeningsstang og som røgventilationsåbning. Type 1: Velux GGL-MK10, 780x1600, vippevindue, integreret solafskærmning med betjeningsstang Type 2: Velux GGL-MK10, 780x1600, med røgventilationsåbninger i trapperum Type 3: Velux GGL-MK12, vippevinduer, integreret solafskærmning med betjeningsstang. Type 4: Velux GGL-MK10, 780x1600 Farver: I henhold til vedlagte farveskema I henhold til planer, facader og bygningsdelstegninger 4 sal bygning 1 og 2 samt i opgange
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup EEK@einarkornerup.dk 4326 5611 XL Byg JA Byggeland Jørgen Andersens Vej 1-5, 2760 Måløv byggeland@j-a.dk 44 83 20 50 Velux Danmark A/S Breettevej 18, 2970 Hørsholm Velux-dk@velux.com 4516 4516

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2016 / 2017 Successivt, mindst en gang årligt Successivt Successivt
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: Rengøringsmidler og metoder:	Pleje og vedligehold i henhold til vedlagte vedligeholdelses vejledning fra Velux Danmark A/S
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag: Bilag 9 - Brugervejledning fra Velux	